

Datenblatt

Fallschutzmaterial PRO NATUR Spielplatz- und Wegebelag

Hersteller: Gregor Ziegler GmbH

Stein 33

95703 Plößberg Tel. 09636/9202-0 Fax. 09636/9202-40 info@ziegler-erden.de www.ziegler-erden.de

Produkt: PRO NATUR Spielplatz- und Wegebelag

mit TÜV-Bericht DIN EN 1177:2008

Produkt geprüft und überwacht durch TÜV Süd Product Service GmbH

80339 München

Spezifikation: Korngröße: min. 10mm

Dichte:

max. 40mm 315kg/m³

Feuchtegehalt: 45-55%

Holzart: Nadelholz (Stammholz, 100% naturbelassen)

Bearbeitung: zerkleinert und fraktioniert

Setzungsverhalten: ca. 20% von lose aufgetragener Schichtdicke

Fallschutzmaterial Schichtstärke gemäß folgender Formel einbauen:

Mindesthöhe + 100mm Wegspieleffekt + 50mm Setzung

Mindesthöhe: kritische Fallhöhe weniger als 3,00m gilt als erreicht, wenn mindestens

200mm Schichtdicke verwendet werden! Bitte Setzung beachten!

TIPP

Schichtdicke 300mm -> Fallhöhe max. 2,00m Schichtdicke 400mm -> Fallhöhe max. 3,00m

<u>Wartung:</u> - Schichtstärke regelmäßig kontrollieren, ggf. auffüllen

- Entfernen von Verunreinigungen







